


SANKO CP標準平歯車

CP 2.5 ~20



形状: B

共通仕様	
精度等級	JIS N8級(旧JIS4級)
歯形	並歯
圧力角	20°
材料	S45C

※黒染処理は施していません

	カタログ品番	ピッチ	歯数	形状	基準円直径 PCD	歯先円直径 OD	ボス径 BD	歯幅 W	ボス長さ BW	ボス全長 BL	穴径 d	質量 kg
受注生産品	MSCP2.5-20	CP2.5	20	B	15.92	17.51	13	10	10	20	6	0.022
	MSCP2.5-25	CP2.5	25	B	19.89	21.49	17	10	10	20	8	0.034
	MSCP2.5-30	CP2.5	30	B	23.87	25.46	21	10	10	20	8	0.054
	MSCP2.5-40	CP2.5	40	B	31.83	33.42	28	10	10	20	10	0.098
標準品	MSCP5-20	CP5	20	B	31.83	35.01	25	15	15	30	8	0.14
	MSCP5-25	CP5	25	B	39.79	42.97	32	15	15	30	8	0.22
	MSCP5-30	CP5	30	B	47.75	50.93	38	15	15	30	8	0.33
	MSCP5-40	CP5	40	B	63.66	66.85	45	15	15	30	10	0.54
	MSCP10-20	CP10	20	B	63.66	70.03	50	30	20	50	13	0.99
	MSCP10-25	CP10	25	B	79.58	85.94	60	30	20	50	18	1.49
	MSCP10-30	CP10	30	B	95.49	101.86	75	30	20	50	18	2.26
	MSCP10-40	CP10	40	B	127.32	133.69	80	30	20	50	18	3.66
受注生産品	MSCP15-20	CP15	20	B	95.49	105.04	75	50	27	77	22	3.52
	MSCP15-25	CP15	25	B	119.37	128.92	100	50	27	77	25	5.76
	MSCP15-30	CP15	30	B	143.24	152.79	110	50	27	77	25	8.04
	MSCP20-20	CP20	20	B	127.32	140.06	100	60	30	90	25	7.5
	MSCP20-25	CP20	25	B	159.15	171.89	130	60	30	90	30	12
MSCP20-30	CP20	30	B	190.99	203.72	150	60	30	90	30	17.2	

※ご希望に応じた、軸穴加工、キー加工、止めねじ加工を承ります。別途、お問い合わせください。